

# スタットキャップ



## 色調変化で挿管確認が出来る 呼気ガスディテクタ 最長24時間使用可能 ディスプレイ

気管チューブと呼吸器の間に接続してください。使用前にプルタブを引き抜くと作動します。

中央のインジケーターの色と周囲のカラーチャートの色を比較することで、呼吸の有無とおよその呼気中CO<sub>2</sub>濃度が判断できます。

色変化は迅速で、1分間に50回までの呼吸に対応できます。

湿度にも強く、最大100%の相対湿度(RH)でも機能します。そして最長24時間使用可能です。



プルタブ引抜後 CO<sub>2</sub>検出色変化参考画像

カラーチャート	CO <sub>2</sub> 濃度
青色	0%
緑色	1.0~2.0% : 10.1~20hPa (7.6~15.2mmHg)
黄緑色	2.0~5.0% : 20~50.7hPa (15.2~38mmHg)
黄色	5.0%以上 : 50.7hPa (38mmHg) 以上
黄色から不変	製品寿命 使用不可

商品名	スタットキャップ 患者体重15kg以上	ミニ・スタットキャップ 患者体重1~15kg
製品番号	10-55370	10-55371
患者体重	15kg以上	1~15kg
デッドスペース	25cc	3cc
気道抵抗	3.0cmH <sub>2</sub> O at 60L/min flow	2.5cmH <sub>2</sub> O at 10L/min flow
接続ポート	患者側: 15mmI.D. 回路側: 15mmO.D.	患者側: 15mmI.D. 回路側: 15mmO.D.
重量	22g	5g
耐用時間	プルタブ引抜後 24時間	プルタブ引抜後 24時間
販売単位	20個/箱	20個/箱

販売名:スタットキャップ  
クラス I 届出番号:13B1X00118MER002

製造販売業者

**株式会社エム・ピー・アイ**

東京都港区三田1-2-17 MSビル2階

TEL03-3451-6501 FAX03-3455-2536

URL: <https://mpi-inc.co.jp>

KTR005\_MRC2410\_002